



Principal

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Disjoncteur
Trip Unit Type	Électronique, standard, Micrologic 3.3, LI
Interrupt Code	R

Complémentaire

Line Rated Current	600 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	200 kA à 240 V AC 200 kA à 480 V AC 100 kA à 600 V AC
Voltage Rating	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Technologie de protection	Limiteur de courant
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	I-Line connection line Lugs load
Terminal Type	AL600LF52K3
Wire Size	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil)
I-Line Phase Connection	ABC
Hauteur	373,38 mm
Largeur	150,88 mm
Profondeur	167,89 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC CEI CE UL 489 NMX NEMA
---------------------------	-------------------------------------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,350 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------