

STRIPE

Barre lumineuse à DEL connectable, 700-1800 Lumens, 8-20 Watt, Sélection Chromatique
Éclairage général

Caractéristiques

Boîtier

Cadre robuste en aluminium extrudé avec lentille douce givrée. Convient uniquement aux lieux mouillés. Commutateur 2700-5000 K CCT à 5 positions pour le contrôle individuel.

Transformateur DEL

Le luminaire est doté d'un pilote électronique intégré silencieux sans clignotement de 120 V, 50 / 60 Hz.

Puissance lumineuse

Fournissant autant que 1 800 lumens, 93 lumens par watt, cette barre lumineuse comporte aussi un commutateur 2700-5000 K à 5 positions.

Intensité variable

L'intensité est variable de 100 à 10 % avec des gradateurs standard TRIAC et ELV. Le convertisseur de variateur peut être utilisé pour une coupure de phase 0-10 V vers TRIAC (vendu séparément).

Caractéristiques des DEL

Il comporte une bande à DEL intégrée

qui maintient une intensité uniforme avec une durée utile prévue moyenne de 50 000 heures; avec un IRC de 90.

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 125°.

Accouplement

Dotés d'un raccord, ces barres connectables sans ombre peuvent courir sur une longueur de 150 pi.

Nécessaire de montage

Quincaillerie fournie pour la fixation des luminaires sur des surfaces horizontales ou des murs verticaux standard.

Température de service

-18°C~40°C (0°F~104°F).

Application

Éclairage d'accent, éclairage général (encastré, à plat, suspendu), lèche-mur, éclairage d'ambiance, applique, éclairage d'art, éclairage de penderie, éclairage mural vertical, éclairage d'alcôve, éclairage en coin, sous armoire

et de boiserie.

SPÉCIFICATION

Lieu approuvé	Humides
Angle de faisceau	125°
KT (commutateur)	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
IRC	90+
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	TRIAC / ELV / 0-10 V
Longueur du luminaire	18 po / 24 po / 36 po / 48 po
Lumens	Jusqu'à 1800
Lumens par watt	Jusqu'à 93
Température de commence minimale	-18°C
Facteur puissance	>0.95
R9	>60
Durée utile	50,000 hrs
THD	<15
Entrée	120V
Garantie	3 Ans
Intensité	8 / 10 / 15 / 20




Description

Cette barre d'éclairage linéaire à DEL fait appel à un ruban de DEL intégré. Offerte dans un choix de longueurs et avec commutateur CCT pour satisfaire tout type d'installation.



STRIPE18 / STRIPE24




STRIPE36



STRIPE48



	STRIPE18	STRIPE24	STRIPE36	STRIPE48
Longueur (L)	460 mm (18 1/8 po)	611 mm (24 1/8 po)	911 mm (35 7/8 po)	1213 mm (47 3/4 po)
Intensité (W)	8	10	15	20



Notes :

Le luminaire vient avec un petit capuchon, deux gros capuchons, deux pinces de fixation en surface, un connecteur droit et un capot arrière.

Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Guide de commande

Longueur du luminaire

STRIPE - 5CCT -

Finition

BK : Noir
WH : Blanc

18 : 18 po
24 : 24 po
36 : 36 po
48 : 48 po

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2025

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

Cordons d'alimentation et couvercles



ALFT6000-BK-3
ALFT6000-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi.



ALFT6000S-BK-3
ALFT6000S-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi avec commutateur Marche/Arrêt.



ALFT6016-BK-3
ALFT6016-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 16 po.



ALFT60901-BK03
ALFT60901-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus).



ALFT60902-BK-3
ALFT60902-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion à gauche).



ALFT60903-BK-3
ALFT60903-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion par le bas).



ALFT60904-BK-3
ALFT60904-WH-3
Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 pi, avec connecteurs coudés (connexion à droite).



FBT6106-BK-3
FBT6106-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 6 po.



FBT6100-BK-3
FBT6100-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 12 po.




FBT6124-BK-3
FBT6124-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 24 po.



FBT6136-BK-3
FBT6136-WH-3
Connecteur flexible 3 fils, 36 po.

Accessoires



STRIPE-FC2LV-BK
STRIPE-FC2LV-WH
Coin flexible à 2 pattes pour montage vertical.



STRIPE-FC2LH-BK
STRIPE-FC2LH-WH
Coin flexible à 2 pattes pour montage horizontal.



P-STRIPE-90COVER-BK
P-STRIPE-90COVER-WH
Couverture d'angle à 90° pour STRIPE-FC2LH.



STRIPE-FC3LH-BK
STRIPE-FC3LH-WH
Coin flexible à 3 pattes pour montage horizontal. Mâle-Femelle-Mâle, polarisé.



STRIPE-FC3LH-MFF-BK
STRIPE-FC3LH-MFF-WH
Coin flexible à 3 pattes pour montage horizontal. Mâle-Femelle-Femelle, polarisé.



STRIPE-FC3LH-MFMN-BK
STRIPE-FC3LH-MFMN-WH
Coin flexible à 3 pattes pour montage horizontal. Mâle-Femelle-Mâle, non alimenté.



STRIPE-FC3LH-MFFN-BK
STRIPE-FC3LH-MFFN-WH
Coin flexible à 3 pattes pour montage horizontal. Mâle-Femelle-Femelle, non alimenté.




P-STRIPE-TCOVER-BK
P-STRIPE-TCOVER-WH
Couverture « T » pour la série STRIPE-FC3LH.



STRIPE-FC4LH-BK
STRIPE-FC4LH-WH
Coin flexible à 4 pattes pour montage horizontal.



STRIPE-ISCLIP
Connecteur en I



STRIPE-UBRACKET-BK
STRIPE-UBRACKET-WH
Support en U pour la connexion en ligne des applications en suspension. Comprend un câble d'acier de suspension, 6 pi.



STRIPE-CANOPY-BK
STRIPE-CANOPY-WH
Pavillon pour boîte octogonale, peut être peint sur place.



STRIPE-DEVICEBOX-BK
STRIPE-DEVICEBOX-WH
Pavillon pour boîte d'appareil électrique.



STRIPE-ROTBKT-BK
STRIPE-ROTBKT-WH
Support mural ajustable.



STRIPE-MAGCLIP
Pinces de montage magnétiques en surface pour STRIPE, paquet de 3.



STRIPE-SURMCLIP
Pinces de montage en surface pour STRIPE, paquet de 3.



STRIPE-TBRACKT1-BK
STRIPE-TBRACKT1-WH
Support de montage en surface en forme de T pour STRIPE, compatible avec profil de 1/2 po par paquet de 2.



STRIPE-TBRACKT2-BK
STRIPE-TBRACKT2-WH
Support de montage en surface en forme de T pour STRIPE, compatible avec profil de 1/2 po par paquet de 2.



STRIPE-SENDCAP-BK
STRIPE-SENDCAP-WH
Embout pour STRIPE, petit.



STRIPE-LENDCAP-BK
STRIPE-LENDCAP-WH
Embout pour STRIPE, grand.



STRIPExx-WMBC-BK
STRIPExx-WMBC-WH
Capot arrière pour montage mural de la STRIPE offert en longueurs de 18, 24, 36 et 48 po.



STRIPE-HWB-BK
STRIPE-HWB-WH
Boîtier de raccordement en ligne.



ALFT6300-OS-BK
ALFT6300-OS-WH
Boîte de câblage avec détecteur de mouvement.



SR-2421-TR5-V
Convertisseur gradateur à coupure de phase 0-10 V à Triac.




STRIPE-WMBRAC-BK
STRIPE-WMBRAC-WH
Support de montage.



STRIPE-WMBRAC-IN-BK
STRIPE-WMBRAC-IN-WH
Support de montage indirect.



STRIPE-WMBRAC-OUT-BK
STRIPE-WMBRAC-OUT-WH
Support de montage direct.



STRIPE-SUSPKIT-BK
STRIPE-SUSPKIT-WH
Kit de suspension pour STRIPE, fil 8 pi, FT6.



STRIPE-SUSPEND
Câble d'acier de suspension pour STRIPE, 6 pi (paquet de 2).



STRIPE-PDW1-18
1/2 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 18 po.



STRIPE-PDW1-24
1/2 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 24 po.



STRIPE-PDW1-36
1/2 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 36 po.



STRIPE-PDW1-48
1/2 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 48 po.



STRIPE-PDW5-18
5/8 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 18 po.



STRIPE-PDW5-24
5/8 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 24 po.



STRIPE-PDW5-36
5/8 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 36 po.



STRIPE-PDW5-48
5/8 po Cloison sèche PrecisionPro pour STRIPE, 48 po.