



Principal

Fonction produit	Full voltage starter
Gamme de produits	Instakits
Starter Type	Non réversible
Disconnect Type	Powerpact motor circuit protector

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 50/60 Hz
Current Rating	18 A
Horsepower Rating	25 hpà 575 V AC, 3 phases 5 hpà 208 V AC, 3 phases 5 hpà 230 V AC, 3 phases 10 hpà 460 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Auxiliary Contacts	1F+1O
Type de protection	Motor circuit protector 30 A
Emplacement du raccordement	Line

Environnement

Certifications du produit	CEI CSA UL
Enclosure Type	NEMA 12 acier

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	19,296 kg
Hauteur de l'emballage 1	29,210 cm
Largeur de l'emballage 1	33,020 cm

Longueur de l'emballage 1	73,660 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui