



Principal

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais d'entrée
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaire

Temps de réponse	<= 0,05 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 0,4 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	12 mm
Accessoires associés	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Tension entrées TOR	24 V DC, type 2
Tension de sortie TOR	5...24 V c.c.
Poids	0,014 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,011 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,480 dm
Largeur de l'emballage 1	0,650 dm
Longueur de l'emballage 1	0,500 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------