



Gamme De Produits
Uvex Ultra-spec 2000

Conception enveloppante à verre unique avec écrans latéraux solides. Longueur des branches réglable.



Références produit et renseignements sur les commandes



S0250X

Monture transparente

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule



S0280X

Monture grise

Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule



S0290X

Monture ambre

Verre ambre, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule



S0300

Monture transparente

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S0330

Monture grise

Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S0340

Monture ambre

Verre ambre, revêtement antirayures Ultra-dura, branches en spatule



S0360X

Monture orange

Verre orange SCT, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule



S0390

Monture transparente

Verre transparent, revêtement antirayures Ultra-dura,



S0391

Monture grise

Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura

Renseignements sur l'emballage

Boîte ind., 10/caisse, 200/carton

Présentation générale

Principales caractéristiques

- Conception enveloppante à verre unique 100 % polycarbonate avec revêtement
- Longueur des branches réglable
- Fabriqué aux États-Unis

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- ANSI Z87.1/1989, CA 18,826 - Conforme aux normes ANSI Z87.1/1989, CA 18,826 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18826&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifié selon les exigences de la norme CSA Z94.3

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Spécifications

Largeur hors tout du verre

- 158 mm (6.2 po) nominal

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement du verre

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF

Épaisseur du verre

- 2 mm (0.079 po) minimum

Teintes de verres disponibles

- Transparent, ambre, gris, orange SCT

Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Non

Aptes aux prescriptions

- Non

Matériau de la branche

- Nylon

Longueur de la branche

- 130 à 150 mm (5.5 à 5.9 po) nominal

Retrait de la branche

- 100 mm (4 po) nominal

Style des branches

- Standard, spatule

Poids des lunettes

- 44 g (1.5 oz) environ

Matériau de la monture

- Sans objet

Couleurs de monture disponibles

- Transparent, ambre, gris, orange

Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle