


# Tournevis à prise coussinée Cushion-Grip

## Tournevis pour l'électronique

### Autre caractéristique :

- Capuchon pivotant sur le manche, pour un contrôle précis et optimal.



614-6

N° cat.	Type de pointe	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale
614-2	À tête plate	1/16 po	51 mm (2 po)	140 mm (5 1/2 po)
613-3	Cruciforme	n° 0	76 mm (3 po)	165 mm (6 1/2 po)
614-3	À tête plate	3/32 po	76 mm (3 po)	165 mm (6 1/2 po)
614-4	À tête plate	1/8 po	102 mm (4 po)	191 mm (7 1/2 po)
614-6	À tête plate	1/8 po	152 mm (6 po)	241 mm (9 1/2 po)

## Tournevis miniatures

### Autre caractéristique :

- Pointe de précision pour un ajustement parfait et des applications rigoureuses.



608-6

N° de cat.	Type de pointe	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
604-3	pointe cruciforme	n° 0	76 mm (3 po)	146 mm (5 3/4 po)	0,04
606-2	pointe trapézoïdale	1,6 mm (1/16 po)	51 mm (2 po)	121 mm (4 3/4 po)	0,03
607-2	pointe d'ébéniste	2,4 mm (3/32 po)	51 mm (2 po)	121 mm (4 3/4 po)	0,03
607-3	pointe d'ébéniste	2,4 mm (3/32 po)	76 mm (3 po)	146 mm (5 3/4 po)	0,04
607-4	pointe d'ébéniste	2,4 mm (3/32 po)	102 mm (4 po)	171 mm (6 3/4 po)	0,04
608-2	pointe d'ébéniste	3,2 mm (1/8 po)	51 mm (2 po)	121 mm (4 3/4 po)	0,03

N° de cat.	Type de pointe	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
608-3	pointe d'ébéniste	3,2 mm (1/8 po)	76 mm (3 po)	146 mm (5 3/4 po)	0,04
608-4	pointe d'ébéniste	3,2 mm (1/8 po)	102 mm (4 po)	171 mm (6 3/4 po)	0,05
608-6	pointe d'ébéniste	3,2 mm (1/8 po)	152 mm (6 po)	222 mm (8 3/4 po)	0,05
608-8	pointe d'ébéniste	3,2 mm (1/8 po)	203 mm (8 po)	273 mm (10 3/4 po)	0,05
608-10	pointe d'ébéniste	3,2 mm (1/8 po)	254 mm (10 po)	324 mm (12 3/4 po)	0,05

## Tournevis revêtu à pointe d'ébéniste - tige ronde

### Autres caractéristiques :

- Le tournevis est enduit de plastique pour la protection des circuits seulement. NON ISOLÉ.
- L'enduit spécial en plastique résiste aux coupures, fissures et effritements.
- L'enduit mince permet une utilisation dans les espaces clos.



620-4

N° de cat.	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
620-3	5 mm (3/16 po)	76 mm (3 po)	171 mm (6 3/4 po)	0,15
621-6	5 mm (3/16 po)	152 mm (6 po)	248 mm (9 3/4 po)	0,20
621-8	5 mm (3/16 po)	203 mm (8 po)	298 mm (11 3/4 po)	0,20
621-10	5 mm (3/16 po)	254 mm (10 po)	349 mm (13 3/4 po)	0,25

N° de cat.	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
620-4	6 mm (1/4 po)	102 mm (4 po)	212 mm (8 11/32 po)	0,20
620-6	8 mm (5/16 po)	152 mm (6 po)	278 mm (10 15/16 po)	0,40
620-8	10 mm (3/8 po)	203 mm (8 po)	341 mm (13 7/16 po)	0,60

### Tiges robustes

## Tournevis à pointe carrée usinée avec précision – tige ronde

### Autres caractéristiques :

- Manche à code de couleurs pour une identification rapide et facile.
- Tige ronde avec pointe pour vis à tête carrée creuse.
- Tige chromée pour résister à la corrosion.



660

N° de cat.	Dimension de la pointe	Code de couleurs	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
660	n° 0	jaune	102 mm (4 po)	197 mm (7 3/4 po)	0,20
661	n° 1	vert	102 mm (4 po)	197 mm (7 3/4 po)	0,20
662	n° 2	rouge	102 mm (4 po)	210 mm (8 1/4 po)	0,30
663	n° 3	noir	102 mm (4 po)	210 mm (8 1/4 po)	0,30

N° de cat.	Dimension de la pointe	Code de couleurs	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
665	n° 1	vert	203 mm (8 po)	298 mm (11 3/4 po)	0,30
666	n° 2	rouge	203 mm (8 po)	311 mm (12 1/4 po)	0,40
667	n° 3	noir	203 mm (8 po)	311 mm (12 1/4 po)	0,40

Pour les tournevis isolés, reportez-vous à la section « Outils isolés ».

Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

**⚠ AVERTISSEMENT :** NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Toujours porter une protection oculaire approuvée.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne PAS utiliser cet outil pour des applications d'arrachage ou de gougeage.

