



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Separate control circuit

Complémentaire

Control Circuit Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	0,25...5 hpà 460 V AC, 3 phases 0,25...5 hpà 575 V AC, 3 phases 0,25...3 hpà 200 V AC, 3 phases 0,25...3 hpà 230 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Mag-Gard circuit breaker

Environnement

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint et with external reset
Taille NEMA	0

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	15,862 kg
---------------------------	-----------

Hauteur de l'emballage 1	27,178 cm
Largeur de l'emballage 1	33,528 cm
Longueur de l'emballage 1	73,660 cm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------