



## Principal

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Gamme de produits        | 125 A Frame EDB-EGB-EJB |
| Fonction produit         | Disjoncteur miniature   |
| Nom abrégé de l'appareil | EJB                     |
| Type de module           | E-Frame                 |
| Calibre du déclencheur   | 1800 A                  |

## Complémentaire

|                            |   |
|----------------------------|---|
| [In] courant nominal       | 35 A  |
| Maximum operating voltage  | 480Y/277 V AC   |
| Jauge AWG                  | AWG 12...AWG 2/0 aluminium câble<br>De AWG 14 à AWG 2/0 cuivre câble  |
| Pouvoir de coupure         | 65 kA at 277 V AC<br>100 kA at 240 V AC<br>65 kA at 480Y/277 V AC<br>100 kA at 120 V AC<br>100 kA at 120/240 V AC |
| Application du disjoncteur | HID rated<br>HACR rated   |
| Profondeur                 | 102,87 mm   |
| Raccordement électrique    | Cosses aluminium  |
| Hauteur                    | 143,76 mm   |
| Courant de maintien        | 630 A   |
| Signalisation locale       | Indicateur de déclenchement   |
| Mode d'installation        | Boulonné  |
| Nombre de pôles            | 3   |
| Nombre d'espaces           | 3   |
| Nombre d"écarts requis     | 3   |
| Destination du produit     | NF panelboard   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Poids                              | 1,81 kg  |
| Type de protection                 | Surcharge<br>Court-circuit   |
| Largeur                            | 74,68 mm   |
| Technologie de déclencheur         | Thermique-magnétique   |
| Codification du pouvoir de coupure | J  |
| Couple de serrage                  | 3,9 N.m pour 2,5...6 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 10)<br>5,6 N.m pour 10...70 mm <sup>2</sup> (AWG 8...AWG 2/0) |

## Environnement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Certifications du produit     | CULus |
| Température de fonctionnement | 40 °C |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,640 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 11,430 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 15,494 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 24,892 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |