



### Principal

Fonction produit	Dry Sealed Transformer
Primary to Secondary Voltage	480 V delta: 208Y/120 V
Full Capacity Taps	2 avec 5 % FCBN

### Complémentaire

Enclosure Code	16C
Phase	3 phases
Power Rating	30 kVA
Élévation de température	115 °C
Hauteur	558,80 mm
Largeur	635,00 mm
Profondeur	342,90 mm
Installation du coffret	Mural
Matière du boîtier	Feuille d'acier peint

### Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température d'isolation	180 °C
Certifications du produit	CULus CSA Listé UL

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	353,802 kg
Hauteur de l'emballage 1	41,656 cm
Largeur de l'emballage 1	64,770 cm

Longueur de l'emballage 1	54,102 cm
---------------------------	-----------

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------