

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 8903SPG12V02

Contacteur, Type S, multipole lighting,  
mechanically held, 60A, 4 pole, 110/120 VAC  
50/60 Hz coil, NEMA 1



### Principal

Product	Mechanically Held Lighting Contactor
Type	S

### Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Current Rating	60 A
Number of Poles	4P
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Other Options	None
Raccordement électrique	Cosses
Hauteur	359 mm
Profondeur	247 mm
Largeur	206 mm

### Environnement

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint en saillie et none
Certifications du produit	Listé UL CSA

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,528 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------