



## Principal

Fonction produit	Load Center
Gamme de produits	QO
Load center type	PoN Convertible Mains (lugs)
[In] courant nominal	100 A
Nombre d'espaces	16
Courant de court-circuit	65 kA
Nombre de phases réseau	Monophasé
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V AC

## Complémentaire

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 pour intérieure
Certifications du produit	CSA
Hauteur	455 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm

Product Life Status : **Commercialisé**

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.