



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoire / élément séparé	Colonne de fixation
Type d'offre	Sans miroir
Accessoires associés	XUSL.E...121 à XUSL.E...136
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)

Complémentaire

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Column height	1670 mm
Hauteur protégée	1360 mm
Poids	5,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,28 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	180 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie