

Fiche produit

Caractéristique

PJL36120CU31A

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 1200A



Principales

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact P
Plage de puissance du capteur de courant	1200 A
[In] courant nominal	1200 A
pouvoir de coupure	100 kA à 240 V CA 65 kA à 480 V CA 25 kA à 600 V CA
jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 4 câble(s)
Technologie de l'unité de déclenchement	Électronique, standard, Micrologic 3.0, LI

Complémentaires

Certifications du produit	CEI CSA Listé UL
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Type de module	P-Frame
Emplacement de montage	Bolt-on
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
codification du pouvoir de coupure	J
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
continuous current rating	100 %
Nom de l'appareil	A
Hauteur	410,46 mm
Profondeur	204,47 mm
Largeur	210,06 mm
couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil) 1,0...1,3 N.m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1407012EN
Profil de circularité	ENVEOLI1407012EN