



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 5 broches
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Raccordement de câbles	Ressort / taille de fils <math><0,5 \text{ mm}^2</math> / capacité de serrage 4...8 mm

Complémentaire

Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V AC 36 V DC
[In] courant nominal	4 A
Matière du boîtier	Métal
Résistance d'isolement minimum	1000 G Ω
Résistance de contact	8000 $\mu\Omega$
Poids	0,02 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	47 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	5,18 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------