Fiche Produit
Charactéristiques

HL2IMA12C1
Surge protection device, Surgelogic, HL, 120kA, 208Y/120 VAC, 3 phase, 4 wire, SPD type 1

Principal

Product	Surge protection device
Range	Surgelogic
Device Short Name	IMA
Type	HL

Complémentaire

Surge Current	120 kA
Voltage Rating	208Y/120 V AC
Number of Phases	3 phases
Wiring Configuration	4 fils
Connection	I-Line line Cosses terre AWG 6 cuivre 4 N.m Cosses neutre AWG 6 cuivre 4 N.m
MCOV	150 V
Max Number of Poles	3
Rated Current	60 A
Breaking Capacity	50 kA
Trip Unit Technology	Thermique-magnétique
SCCR	200 kA
Local Signalling	DEL d'état vert par phase pour opération normale DEL d'état rouge par phase pour erreur
Provided Equipment	Alarm enable/disable switch Surge counter Disjoncteur
Mounting Support	Montage sur panneau
Height	308,9 mm
Width	341,9 mm
Depth	142,1 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur de câble	483 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1
Standards	UL 1449:ed. 3 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 489:ed. 11 CSA C22.2 No 5-09

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	10,043 kg

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.