



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	800 A
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 3/0...750 kcmil copper or aluminium
Disconnect Type	Fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA maximum L
Mounting Type	Saillie
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 1 acier

Complémentaire

Puissance moteur hp	200 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 500 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 250 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 500 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 50 hp à 600 V DC
Largeur	930,15 mm
Hauteur	1755,90 mm
Profondeur	450,85 mm
Couple de serrage	42.37 N.m for 85.01...380 mm ² (AWG 3/0...750 kcmil)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	169,19 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,875 m
Largeur de l'emballage 1	0,757 m
Longueur de l'emballage 1	0,965 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------