



### Principal

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Gamme de produits                            | Harmony XB6                          |
| Fonction produit                             | Tête de bouton-poussoir non lumineux |
| Nom abrégé de l'appareil                     | ZB6                                  |
| Matériau de la collerette                    | Plastique                            |
| Diamètre de fixation                         | 16 mm                                |
| Vente par quantité indivisible               | 1                                    |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rectangulaire                        |
| Type d'unité de commande                     | spring return                        |
| Profil de l'unité de commande                | Jaune noyé, non marqué               |

### Complémentaire

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Largeur hors tout CAO    | 24 mm    |
| Hauteur hors tout CAO    | 18 mm    |
| Profondeur hors tout CAO | 33 mm    |
| Poids                    | 0,016 kg |

### Environnement

|   |   |
|---|---|
| Traitement de protection                          | TC  |
| Température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C   |
| Température de fonctionnement                     | -25...70 °C   |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II conformément à IEC 61140  |
| Degré de protection IP                            | IP65 conforming to IEC 60529  |
| Tenue à l'environnement NEMA                      | NEMA 13 conformément à UL 50<br>NEMA 4 conformément à UL 50<br>NEMA 4X conformément à UL 50 |

NEMA 13 conformément à CSA C22.2 No 94  
NEMA 4 conformément à CSA C22.2 No 94  
NEMA 4X conformément à CSA C22.2 No 94

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Normes                     | JIS C 852<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1   |
| Certifications du produit  | CSA<br>UL<br>CCC<br>GOST   |
| Tenue aux vibrations       | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet      | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 9 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 4 cm   |
| Type d'emballage 2             | S01    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60     |
| Poids de l'emballage 2         | 765 g  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|