

Raccords pour conduits métalliques rigides et intermédiaires

Manchons



Manchons pour mise à la terre



Schéma	N° de cat. zinc	N° de cat. aluminum	Grosueur nominale (po)	Dimensions (po)					
				Dia. (po)			Épaisseur max. de la paroi	D	E
				A	B	C			
	H050GR-C	H050GRA-C	1/2	1 1/16	1 9/16	7/8	3/16	1 9/32	
	H075GR-C	H075GRA-C	3/4	1 1/16	1 19/32	2 9/32	3/16	2 5/32	
	H100GR-C	H100GRA-C	1	2	1 13/16	1 1/16	1/4	1	
	H125GR-C	H125GRA-C	1 1/4	2 3/8	1 7/8	1 1/16	1/4	1 1/16	
	H150GR-C	H150GRA-C	1 1/2	2 3/4	1 7/8	1 1/16	1/4	1 17/32	
	H200GR-C	H200GRA-C	2	3 3/4	1 15/16	1 19/32	1/4	1 31/32	
	H250GR-C	H250GRA-C	2 1/2	3 3/4	2 9/16	1 9/16	1/4	2 13/32	
	H300GR-C	H300GRA-C	3	4 3/8	2 21/32	1 19/32	1/4	2 31/32	
	H350GR-C	H350GRA-C	3 1/2	5	2 23/32	1 5/8	1/4	3 13/32	
	H400GR-C	H400GRA-C	4	5 1/2	2 23/32	1 5/8	1/4	3 7/8	
	H500GR-C	H500GRA-C	5	6 7/8	3 1/32	1 15/16	1/4	4 15/16	
	H600GR-C	H600GRA-C	6	7 11/16	3 5/32	2	5/16	6	

Matériau – Manchon et contre-écrou : Zinc ou aluminium sans cuivre
 Gorge isolante : Thermoplastique homologué pour 105 °C
 Cote d'inflammabilité : 94V-0
 Bague d'étanchéité : Nitrile (Buna « N »)

Pour des manchons chromés, ajouter le suffixe CP (ex. : H050GRCP)
 Pour des manchons en acier inoxydable 316, ajouter le suffixe SST (ex. : H050GRSST)
 Pour le revêtement de PVC, ajouter le suffixe PVC (ex. : H050GRPVC-C)
 Conforme aux exigences d'étanchéité NEMA pour enceintes 3R, 4 et 13
 Répertoire UL et certifié CSA
 Certifié CSA pour emplacements dangereux : Classe I, Division 2, Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F et G, Classe III et enceintes pour type 4



Contre-écrous de mise à la terre et de continuité de masse



Schéma	N° de cat. avec cosse mise en place	N° de cat. sans cosse mise en place	Grosueur nominale (po)	A dia. (po)	B Hauteur (po)	Vis de terre (po)	Calibre max. de conducteur (AWG)
	L050GRL	L050GR-C	1/2	1 1/2	1 3/32	#10-32 x 1/4	#10
	L075GRL	L075GR-C	3/4	1 11/16	1 3/32	#10-32 x 1/4	#10
	L100GRL	L100GR-C	1	2	1 3/32	#10-32 x 1/4	#10
	L125GRL	L125GR-C	1 1/4	2 3/8	1 5/32	1/4-20 x 1/4	#10
	L150GRL	L150GR-C	1 1/2	2 3/4	1 5/32	1/4-20 x 5/16	#8
	L200GRL	L200GR-C	2	3 1/4	1 5/32	1/4-20 x 5/16	#8
	L250GRL	L250GR-C	2 1/2	3 3/4	1 1/16	1/4-20 x 5/16	#6
	L300GRL	L300GR-C	3	4 3/8	2 3/32	1/4-20 x 5/16	#6
	L350GRL	L350GR-C	3 1/2	5	2 3/32	1/4-20 x 5/16	#6
	L400GRL	L400GR-C	4	5 1/2	2 3/32	1/4-20 x 5/16	#4

Matériau – Manchon et contre-écrou : Zinc ou aluminium sans cuivre
 Pour des manchons en aluminium, ajouter le suffixe A. (i.e. L050GRA-C)
 Pour des manchons chromés, ajouter le suffixe CP (ex. : L050GR-CP)
 Pour des manchons en acier inoxydable 316, ajouter le suffixe SST (ex. : L050GRSST)