



Principal

Type d'accessoire / élément séparé	Câble
------------------------------------	-------

Complémentaire

Désignation d'accessoire / élément séparé	Câble dénudé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Longueur de câble	50 m
Matière	PvR (PVC/NBR) sheath
Couleur	Noir mat
Section de câble	0,5 mm ²
Nombre total de brins	4
Matière de l'isolant du fil	PVC
Tenue à la flamme	Class C2 conforming to NF C 32-070
[Ue] tension assignée d'emploi	300 V
[Ui] tension assignée d'isolement	2000 V conformément à NF C 32-201-1
Rayon de courbure	Minimum 3 x diamètre externe
Résistance à la traction	10...35 N/mm ²
Dureté	70 shores A (tolerance: +/-5)
Poids	2,22 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-35...90 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...100 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux minéraux à 90 °C Sans agent démoulant Huiles synthétiques à 90 °C Résistant aux solubles à 90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,25 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	23 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	9,246 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------