Fiche Produit
Charactéristiques

GS1AN22
Auxiliary contacts, TeSys GS, 2NC + 2NO, instantaneous, left side mounting, for GS1-GS2 with front/right handle

Principal

Gamme de produits	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	GS1AN
Fonction produit	Contact auxiliaire
Application du contact	Signalisation de position E et S
Description des contacts	2F+2O
Fonctionnement des contacts	Instantané
[Ith] courant thermique conventionnel	20 A à <40 °C
[Ie] courant assigné d'emploi	1 Aà 220 V DC-13 10 Aà 230 V AC-15 12 Aà 127 V AC-15 4 Aà 48 V DC-13 6 Aà 440 V AC-15 8 Aà 400/415 V AC-15 1,2 Aà 110 V DC-13

Complémentaire

Compatibilité de gamme	TeSys GS fuse-switch disconnector
Durée de vie mécanique	30000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycles AC-15
Switch rated current	200 A 60 A 600 A 630 A 315 A 400 A 800 A 250 A 125 A 1250 A 160 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

	50 A 63 A 100 A
Type de fusible	DIN NFC BS
Type de commande rotative	Avant direct Avant externe Côté droit direct Côté droit externe
Poids	0,238 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	228 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	2,95 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months