



Principal

Gamme de produits	Altivar Lexium
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Compatibilité produit	LXM28A ATV32, 200-240 V, 1,1-1,5 kW LXM32, monophasé, courant de ligne 8,4...12,9 A Variateur de vitesse ATV320...Bà 1,1 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...Bà 1,5 kW, 200...240 V, monophasé
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
Emplacement de montage	Du côté du variateur de vitesse
Nombre de phases réseau	Monophasé

Complémentaire

Distance maximale entre les appareils	20 m conformément à IEC 61800-3 catégorie C1 50 m conformément à IEC 61800-3 catégorie C2
[In] courant nominal	17,6 A
Pertes thermiques	6,9 W
Tension du réseau	200...240 V
Tolérance	- 15...10 %
Poids	0,775 kg
Compatibilité filtre CEM	Type 021

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	634 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	23,3 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------