



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale à 2 portes en acier doux de type 12 Série 1422

Porte à charnière à piano avec poignée



**Panneau
Intérieur
Inclus**



Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508A, type 12
- CSA, type 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA, type 12
 - CEI 60529, IP54

Construction

- Les armoires sont en tôle d'acier de calibre 14 et les parois internes sont formées d'acier de calibre 12. Les modèles de 42 po x 60 po et de 48 po x 48 po, qui sont faits en tôle d'acier de calibre 12 et dont les parois internes sont formées d'acier de calibre 10, font exception.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les armoires de plus de 30 po de hauteur sont munies de raidisseurs pour plus de rigidité.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Des portes chevauchantes avec garniture d'étanchéité éliminent la nécessité d'un montant central.
- On peut enlever les portes à charnière à piano en retirant la broche en acier inoxydable.
- Les portes sont munies d'un verrou trois points et manoeuvrées à l'aide d'une poignée de type automobile verrouillable au moyen d'un clé.
- Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 10 est installé dans les armoires, comme il est indiqué.
- Les armoires plus petites sont munies d'un panneau intérieur en acier de calibre 12.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint à l'intérieur et à l'extérieur.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Trousse de butées de porte

- Stabilisateurs pour armoires
- Ensembles de regards
- Éclairage
- Ensemble de pied
- Contrôle de la température
- Accessoires généraux

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Part No.	Enclosure			Panel	
	H	W	D	H	W
1422P8	24.00	42.00	8.00	21.00	39.00
1422PW8	24.00	48.00	8.00	21.00	45.00
1422P10	24.00	42.00	10.00	21.00	39.00
1422R10	30.00	42.00	10.00	27.00	39.00
1422RW10	30.00	48.00	10.00	27.00	45.00
1422RX10	30.00	60.00	10.00	27.00	57.00
1422UV12	36.00	42.00	12.00	33.00	39.00
1422UW12	36.00	48.00	12.00	33.00	45.00
1422UX12	36.00	60.00	12.00	33.00	57.00
1422VV12	42.00	42.00	12.00	39.00	39.00
1422VW12	42.00	48.00	12.00	39.00	45.00
1422VX12	42.13	60.06	12.69	38.00	56.00
1422WW12	48.13	48.06	12.69	44.00	44.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis