



Principal

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial CRNG
Application	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	1200 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l' appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 2 plaque passe-câbles: inférieur
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaire

Body type	Corps pièce unique
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Serrure double-barre 5mm, 3points
Type de plaque passe-câbles	Standard
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis
Matière	Corps: acier
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Grey (RAL 7035)

Normes	IEC 62208
Certifications du produit	CUL UL
Poids	52,7 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	52,7 kg
Hauteur de l'emballage 1	122,6 cm
Largeur de l'emballage 1	82,4 cm
Longueur de l'emballage 1	45,4 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------