



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Unité de distribution de l'alimentation de base pour montage sur bâti

Série 1582

15A | 125V monophasé | Prises 5-15R accessibles à l'avant

Caractéristiques



- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'avant de la barre.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1 U.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt éclairé ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Revêtement en poudre gris ou noir ASA 61.
- [Cliquez ici pour voir notre modèle protégé contre les surtensions.](#)

Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P.
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
- Les modèles à 6 prises comprennent 2 prises avec espace supplémentaire pour le branchement de la plupart des transformateurs enfichables.
- Homologation UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04



Galerie



Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage
- Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails

Black Finish

Illuminated On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Plug		Cord Length	Rack Units
		Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug	Blade Type	Rotated Outlets		
1582H6A1BK	1582T6A1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	No	6 ft	1U
1582H6A1BKRA	1582T6A1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	Yes	6 ft	1U
1582H6B1BK	1582T6B1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	No	15 ft	1U
1582H6B1BKRA	1582T6B1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	Yes	15 ft	1U
1582H6C1BK	1582T6C1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	6 ft	1U
1582H6C1BKRA	1582T6C1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	L5-15P	Locking	Yes	6 ft	1U
1582H6D1BK	1582T6D1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	15 ft	1U

Illuminated On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Plug Blade	Rotated	Cord	Rack
		Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug	Type	Outlets	Length	Units
1582H6D1BKRA	1582T6D1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	L5-15P	Locking	Yes	15 ft	1U
1582H8A1BK	1582T8A1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	5-15P	Straight	No	6 ft	1U
1582H8B1BK	1582T8B1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	5-15P	Straight	No	15 ft	1U
1582H8C1BK	1582T8C1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	6 ft	1U
1582H8D1BK	1582T8D1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	15 ft	1U

ASA 61 Grey Finish

Illuminated On/Off Switch	Illuminated Light Only	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Plug	Rotated Outlets	Cord Length	Rack Units
Part No.	Part No.	Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug	Blade Type			
1582H6A1	1582T6A1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	No	6 ft	1U
1582H6B1	1582T6B1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	No	15 ft	1U
1582H6C1	1582T6C1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	6 ft	1U
1582H6D1	1582T6D1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	15 ft	1U
1582H8A1	1582T8A1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	5-15P	Straight	No	6 ft	1U
1582H8B1	1582T8B1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	5-15P	Straight	No	15 ft	1U
1582H8C1	1582T8C1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	6 ft	1U
1582H8D1	1582T8D1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	L5-15P	Locking	No	15 ft	1U

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.