



### Principal

Type d'accessoire / élément séparé	Câble
------------------------------------	-------

### Complémentaire

Désignation d'accessoire / élément séparé	Câble dénudé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Longueur de câble	25 m
Matière	PvR (PVC/NBR) sheath
Couleur	Noir mat
Section de câble	0,5 mm <sup>2</sup>
Nombre total de brins	4
Matière de l'isolant du fil	PVC
Tenue à la flamme	Class C2 conforming to NF C 32-070
[Ue] tension assignée d'emploi	300 V
[Ui] tension assignée d'isolement	2000 V conformément à NF C 32-201-1
Rayon de courbure	Minimum 3 x diamètre externe
Résistance à la traction	10...35 N/mm <sup>2</sup>
Dureté	70 shores A (tolerance: +/-5)
Poids	1,115 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-35...90 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...100 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux solubles à 90 °C Sans agent démoulant Huiles synthétiques à 90 °C Résistant aux minéraux à 90 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,133 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	25 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	9,464 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------