

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 2510KW1H

Switch, manual, 30A, 2 pole, 3 HP at 575 VAC, single phase, toggle operated, red 115 VAC indicator, NEMA 4, two conduit



### Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

### Complémentaire

Current Rating	30 A
Cable Entry	0.75 NPT (top and bottom)
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 2 hpà 230 V AC 3 hpà 460 V AC 3 hpà 575 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	2P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Sans signalisation
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	111,25 mm
Largeur	76,20 mm
Profondeur	107,95 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Environnement

Certifications	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
NEMA Enclosure Rating	NEMA 4 die cast zinc alloy standard size

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,311 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,144 cm
Largeur de l'emballage 1	12,192 cm
Longueur de l'emballage 1	13,716 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	13,653 kg
Hauteur de l'emballage 2	24,892 cm
Largeur de l'emballage 2	31,75 cm
Longueur de l'emballage 2	37,592 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------