



### Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

### Complémentaire

Current Rating	30 A
Cable Entry	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC 10 hpà 575 V AC 3 hpà 230 V AC 7,5 hpà 460 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	2P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Sans signalisation
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	107,95 mm
Largeur	61,98 mm
Profondeur	69,85 mm

### Environnement

Certifications	UL listed file E42243 CCN NLRV
----------------	--------------------------------

---

NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 plastique standard size
-----------------------	--------------------------------

---

## Emballage

---

Poids de l'emballage (Kg)	340,194 g
---------------------------	-----------

---

## Offre de la durabilité

---

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---