



### Principal

Fonction produit	Dry Sealed Transformer
Primary to Secondary Voltage	600 V: 120/240 V
Full Capacity Taps	0

### Complémentaire

Enclosure Code	1A
Phase	Monophasé
Power Rating	0,05 kVA
Élévation de température	55 °C
Hauteur	127,00 mm
Largeur	113,54 mm
Profondeur	87,38 mm
Installation du coffret	Mural
Matière du boîtier	Feuille d'acier peint

### Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température d'isolation	105 °C
Certifications du produit	CULus CSA Listé UL

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------