

# CH325NDS

Safety switch, heavy duty, fusible, 400A, 240 VAC/250VDC, 3 poles, 125 hp, NEMA 4, 4X, 5, 304 steel, neutral



## Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé

## Complémentaire

Line Rated Current	400 A
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Mounting Type	Saillie
Voltage Rating	240 V DC 250 V AC
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil cuivre ou aluminium
Puissance moteur hp	50 hp à 240 V AC 50...60 kHz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 125 hp à 240 V AC 50...60 kHz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC
Hauteur	1174,75 mm
Largeur	666,75 mm
Profondeur	257,30 mm
Couple de serrage	62.14 N.m (AWG 1/0...750 kcmil)

## Environnement

Certifications	CSA
Enclosure Rating	NEMA 4/4X acier inoxydable 304

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	83,915 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes