



Principal

| | |
|------------------|---------|
| Fonction produit | Section |
|------------------|---------|

Complémentaire

| | |
|------------------------------------|---|
| Mode de fixation | Kit enfichable |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC 50/60 Hz |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| Description du jeu de barre | Ground |
| Type de fusible | J |
| Codification du pouvoir de coupure | L |
| Type de sectionneur | Disjoncteur associé: 175 A 125 kAà 240 V Disjoncteur associé: 175 A 100 kAà 480 V Disjoncteur associé: 175 A 50 kAà 600 V |
| Niveau ou classe | Class 5600 |
| Configuration du câblage | Type 3 fils avec neutre |

Environnement

| | |
|---------------------------|-----------|
| Certifications du produit | UL CSA |
|---------------------------|-----------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 14,515 kg |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |