



### Principal

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71
Protocole du port communication	Uni-Telway Modbus ASCII Modbus RTU
Type de connecteur	Connecteur SUB-D femelle 9 points
Vitesse de transmission	19200 bps 4800 bps 9600 bps
Type de polarisation	Deux résistances de polarisation de 4,7 kOhm Aucune impédance de polarisation
Interface physique	2-fils RS 485 pour Modbus RS485 à 4 fils pour Modbus 2-fils RS 485 pour Uni-Telway

### Complémentaire

Nombre d'adresses	1...147 pour Uni-Telway 1...247 pour Modbus
Format des données	7 bits, bits de parité impairs ou pairs, 1 ou 2 bits d'arrêt pour Modbus ASCII 7 bits, bits de parité impairs ou pairs, 1 ou 2 bits d'arrêt pour Modbus RTU 8 bits, aucun bit de parité, 2 bits d'arrêt pour Modbus RTU 8 bits, bits de parité impairs, pairs ou manquants, 1 bit d'arrêt pour Modbus RTU 8 bits, bits de parité impairs, 1 bit d'arrêt pour Uni-Telway
Service communication	Profil CiA 402 pour Modbus Surveillance communication pour Modbus Diagnostic (08) pour Modbus Profil des E/S pour Modbus Miroir (FAh) pour Uni-Telway Version du protocole (30h) pour Uni-Telway Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus Lire les compteurs d'erreur (A2h) pour Uni-Telway Lire les registres de maintien (03) pour Modbus Lire les registres des entrées (04) pour Modbus Lire l'objet (36h) pour Uni-Telway Lire le mot (04h) pour Uni-Telway Lire/écrire les registres multiples (23) pour Modbus

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Remettre à zéro les compteurs (A4h) pour Uni-Telway  
 Écrire les registres multiples (16) pour Modbus  
 Écrire l'objet (37h) pour Uni-Telway  
 Écriture de registre simple (06) pour Modbus  
 Écrire le mot (14h) pour Uni-Telway  
 Identification de la carte pour Uni-Telway  
 La surveillance de communication peut être inhibée, fixe

Type d'affichage	1 DEL pour ERR (défaut) 1 DEL pour RUN (état) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Poids	0,3 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	287 g
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	2,52 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------