

# 8536SFO1V02H30S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 4, 135A, 100 HP at 460 VAC, up to 100 kA SCCR, 3 phase, 3 pole, Motor Logic, 120 VAC coil, open



## Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

## Complémentaire

NEMA Size	4
Rated Current	135 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Solid state Motor Logic class 10/20
Horsepower Rating	40 HPà 200 V AC 50 HPà 230 V AC 100 HPà 460 V AC 100 HPà 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 225 A maximum: 100 kA at 480 V AC Fusible J 200 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible T 200 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 200 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 200 A maximum: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans

Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	327,15 mm
Width	152,40 mm
Depth	165,10 mm

## Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	10,945 kg
Hauteur de l'emballage 1	29,972 cm
Largeur de l'emballage 1	27,432 cm
Longueur de l'emballage 1	37,592 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------