

2510FW1H

Manual Starter, fractional horsepower, 16A, 1 pole, 1 HP at 277 VAC, no indicator, NEMA 4 enclosure, 2 conduit opening



Principal

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Product | Single Unit Manual Starter |
| Type | F |
| Overload Relay Type | Melting alloy |

Complémentaire

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Current Rating | 16 A |
| Entrée de câble | 0.75 NPT (top and bottom) |
| Horsepower Rating | 1 hpà 115 V AC 1 hpà 230 V AC 1 hpà 277 V AC |
| Voltage Rating | 277 V AC |
| Number of Poles | 1P |
| Control Unit | Toggle switch (with lock-off) |
| Number of Phases | Monophasé |
| Pilot Light | Sans signalisation |
| Remise à zéro | Manuel |
| Type de démarreur moteur | Non réversible |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier |
| Wire Gauge | AWG 14...AWG 12 cuivre |
| Hauteur | 111,25 mm |
| Largeur | 76,20 mm |
| Profondeur | 107,95 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| NEMA Enclosure Rating | NEMA 4 die cast zinc alloy standard size |
|-----------------------|------------------------------------------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,297 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,144 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,938 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,716 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|