



## Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact P
Technologie de déclencheur	Magnétique

## Complémentaire

[In] courant nominal	600 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	I-Line
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 480 V conformément à UL 489 25 kA 600 V conformément à UL 489 100 kA 240 V conformément à UL 489
Codification du pouvoir de coupure	J
Raccordement électrique	Cosses charge I-Line connection ligne
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 3 câble(s)
Identification connecteurs	AL800M23K
Courant de déclenchement magnétique	10000 A
Hauteur	412,50 mm
Largeur	420,12 mm
Profondeur	368,05 mm
Couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...500 kcmil)

## Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL CEI
---------------------------	------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui