



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact H
Technologie de déclencheur	Magnétique

Complémentaire

[In] courant nominal	150 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC 250 V DC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	125 kA 240 V conforming to UL 489 100 kA 480 V conforming to UL 489 50 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	L
Raccordement électrique	Cosses ligne Lugs load
Jauge AWG	De AWG 14 à AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
Identification connecteurs	AL150HD
Courant de déclenchement magnétique	2250 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	53,85 mm
Profondeur	110,74 mm
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)

Environnement

Certifications du produit	CE CEI
---------------------------	-----------

CCC
CSA
NMX
Listé UL

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,090 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,732 cm
Largeur de l'emballage 1	19,050 cm
Longueur de l'emballage 1	22,860 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui