



### Principal

Gamme de produits	Modicon M171/M172
Fonction produit	Module afficheur
Alimentation	Source externe

### Complémentaire

Type d'affichage	Afficheur LCD Écran tactile couleur
Résolution de l'affichage	320 x 240 pixels
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
Puissance consommée	3,2 VA 1,3 W
Type d'entrée analogique	NTC 10k type 2 sonde de température - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k sonde de température à 21 °C +/-0,5 °C
Accessoires associés	Contrôleur logique M171 Contrôleur logique M172
Hauteur	120 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	25 mm
Poids	0,34 kg

### Environnement

Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	EN 60950-1 EN 55024 EN 55032 UL 873 CSA C22.2 N° 24

Certifications du produit	RCM EAC CE CTUVus
Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...50 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,225 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	1,080 dm
Longueur de l'emballage 1	1,550 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.