



Principal

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fonction produit | Disjoncteur miniature |
| Gamme de produits | QOU |
| Type de disjoncteur | Standard |

Complémentaire

| | |
|--------------------------------|--|
| [In] courant nominal | 10 A |
| Raccordement électrique | Perforé box lugs, line side Perforé box lugs, côté charge |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 120/240 V AC 120 V AC 48 V DC |
| Mode d'installation | Montage de l'unité |
| Jauge AWG | AWG 14...AWG 2 aluminium / cuivre |
| Hauteur | 102,87 mm |
| Profondeur | 74,93 mm |
| Largeur | 38,10 mm |
| Couple de serrage | 5,08 N.m (AWG 14...AWG 2) |

Environnement

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Certifications du produit | CSA CEI Listé UL |
|---------------------------|------------------------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 299,371 g |
|---------------------------|-----------|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|