



Principal

Gamme de produits	Altivar Lexium
Fonction produit	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32HU22M2 Variateur de vitesse ATV320à 2,2 kW, 200...240 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	27 Ohm
Alimentation continue	200 W
Puissance moyenne disponible	50 Wà 50 °C
Longueur de câble	3 m

Complémentaire

Pic d'énergie	4300 Jà 480 V 4900 Jà 400 V 7400 Jà 230 V 9700 Jà 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids	1,2 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65

Degré d'étanchéité IP	IP65
-----------------------	------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,200 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,450 dm
Largeur de l'emballage 1	4,000 dm
Longueur de l'emballage 1	1,300 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------