



Chargeur multitension M18^{MC} et M12^{MC}

48-59-1812



Comprend

(1) Chargeur multitension M18^{MC} et M12^{MC} (48-59-1812)

Caractéristiques

- La simplicité d'un appareil unique : recharge rapidement les blocs-piles M12^{MC} et M18^{MC}.
- Il requiert moins de temps pour gérer les cycles de recharge en chargeant les blocs-piles en séquence.
- Gestion de la charge : le chargeur communique directement avec le bloc-piles afin de garantir une charge complète et de protéger les blocs-piles.

Aperçu

Soyez toujours prêt pour votre prochaine tâche grâce à ce chargeur multisystème. Le chargeur multitension M18^{MC} et M12^{MC} accepte tous les blocs-piles M18^{MC} et M12^{MC}, alors vous serez toujours prêt et productif, particulièrement pour les tâches exigeant l'utilisation simultanée d'outils sans fil M18^{MC} et M12^{MC}. Cet appareil polyvalent recharge

les blocs-piles en série afin de réduire le temps que vous passez à gérer les cycles de charge. Le chargeur communique directement avec le bloc-piles afin de surveiller la tension, la température et la charge des piles pour garantir une charge complète. Chargez vos blocs-piles compacts Milwaukee en 30 minutes et les blocs-piles grande capacité en 60 minutes sans avoir recours à des chargeurs supplémentaires sur le chantier.

Options de modèles

Caractéristiques techniques

Tension	12 V et 18 V
Poids	0,91 kg (2,01 lb)
Temps de charge	1 heure

Article/n° de cat.	Tension	Garantie	
Chargeur multitenion M18 ^{MC} et M12 ^{MC} 48-59-1812	12 V et 18 V		Boutique en ligne Trouver des locaux

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.