



### Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Compatibilité produit	ATV212HD30M3X ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
[In] courant nominal	180 A
Pertes thermiques	18 W pour ATV21HD55N4 34 W pour ATV21HD75N4 23,1 W pour ATV21HD30M3X 58 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71
Nombre de phases réseau	Triphasé

### Complémentaire

Raccordement électrique	Bornier 150 mm <sup>2</sup> 300 kcmil
Couple de serrage	25 N.m
Maximum earth leakage current	140 mA à 400 V 50 Hz 193 mA à 480 V 60 Hz 80 mA à 400 V 50 Hz 86,3 mA à 480 V 60 Hz

Power supply voltage	380...500 V 200...240 V
Tolérance	10 %
Poids	40 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 IP41 (partie supérieure)
Humidité relative	0...93 % conformément à IEC 68-2-3
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...65 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant <= 1000 m sans 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
Normes	EN 133200 EN/IEC 61800-3

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	26,500 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,500 dm
Largeur de l'emballage 1	4,600 dm
Longueur de l'emballage 1	8,950 dm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------