



Principal

| | |
|-----------------------------|--|
| Product or Component Type | Disjoncteur |
| Range | PowerPact P |
| Current Sensor Rating Range | 400 A |
| Rated Current | 400 A |
| Breaking Capacity | 100 kAà 240 V AC 65 kAà 480 V AC 25 kAà 600 V AC |
| Trip Unit Technology | Électronique, ammeter, Micrologic 5.0 A, LSI |
| AWG Gauge | AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 3 câble(s) |

Complémentaire

| | |
|-----------------------------|---|
| Device Short Name | A |
| Certifications | Listé UL CEI CSA |
| Rated operational Voltage | 600 V AC |
| Module Type | P-Frame |
| Mounting Location | Bolt-on |
| Mounting Mode | Montage de l'unité |
| Poles Description | 3P |
| Circuit Breaker Rating Code | J |
| Continuous Current Rating | 80 % |
| Electrical Connection | Cosses charge Cosses ligne |
| Tightening Torque | 50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil) 1,0...1,3 N.m |
| Height | 326,64 mm |
| Width | 210,06 mm |
| Depth | 204,47 mm |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 14,515 kg |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|