

8539SCASP3

NEMA Combination Starter, Type S, HHL
electronic motor circuit protector, Size 1, 27A, 3
phase, 120 VAC coil, NEMA 12



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Separate control circuit

Complémentaire

Control Circuit Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	0,25...5 hpà 200 V AC, 3 phases 0,25...7,5 hpà 230 V AC, 3 phases 0,25...10 hpà 460 V AC, 3 phases 0,25...10 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	Sélecteur (HAND-OFF-AUTO)
Pilot Light	Red indicator marche LED Indicateur vert off LED
Auxiliary Contacts	2F+2O
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Circuit breaker, 30 A, électrique avec SPDT fonction
Type de disjoncteur	EMCP
Pouvoir de coupure	100 kAà 480 V AC 35 kAà 600 V AC
Hauteur	615,70 mm
Profondeur	249,94 mm
Largeur	244,35 mm
Handle Swing	82,55 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Environnement

Enclosure Type	NEMA 12 feuille d'acier peint et with external reset
Taille NEMA	1
Certifications du produit	CSA file 584 class 3211 04 UL listed file E152395 CCN NKJH UL listed file E152395 CCN NKJH7

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	19,958 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,480 cm
Largeur de l'emballage 1	35,560 cm
Longueur de l'emballage 1	82,550 cm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.