


8536SDO1V08

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 25 HP at 460 VAC, 5 kA SCCR, 3 phase, 3 pole, melting alloy, 208 VAC coil, open



Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

Complémentaire

NEMA Size	2
Rated Current	45 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Melting alloy 3
Horsepower Rating	10 HP at 200 V AC 15 HP at 230 V AC 25 HP at 460 V AC 25 HP at 575 V AC
SCCR	Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Coil Voltage	208 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	198,37 mm
Width	109,47 mm
Depth	125,48 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,062 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,780 cm
Largeur de l'emballage 1	16,764 cm
Longueur de l'emballage 1	23,876 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------