

Fiche Produit

Caractéristiques

8903SPO11V02

Contacteur, Type S, multipole lighting,
mechanically held, 60A, 3 pole, 110/120 VAC
50/60 Hz coil, open style



Principal

Product	Mechanically Held Lighting Contactor
Type	S

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Current Rating	60 A
Number of Poles	3P
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Other Options	None
Raccordement électrique	Cosses
Hauteur	198 mm
Profondeur	133 mm
Largeur	117 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device) en saillie et none
Certifications du produit	Listé UL CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,992 kg
Hauteur de l'emballage 1	21,336 cm

Largeur de l'emballage 1	21,082 cm
Longueur de l'emballage 1	30,988 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------