



Principal

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage

Complémentaire

Extrémité 1 de la rallonge	M12 male 5 pins straight connector with screw-on
Extrémité 2 de la rallonge	M12 female 5 pins straight connector with screw-on
Composition du câble	4 x 0,34 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Longueur de câble	1 m
Matière de l'isolant du fil	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V AC 36 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids	0,08 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67 IP65 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	62 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	13,7 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	1,638 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------