



### Principal

Fonction produit	Moteur synchrone
Nom abrégé de l'appareil	BMP
Vitesse mécanique maximum	3600 Tr/mn
Puissance de sortie nominale	2200 W ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 2200 W ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Couple nominal	14,01 N.m ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 14,01 N.m ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Vitesse nominale	1500 tr/mn ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 1500 tr/mn ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé Variateur de vitesse ATV320à 2,2 kW 380...500 V triphasé
Type d'arbre	Avec clavette
Degré de protection IP	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement électrique	Connecteur orientable à angle droit

### Complémentaire

Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
[Us] tension d'alimentation	480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant maximal Irms	8,3 A ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 8,3 A ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Fréquence de fonctionnement nominale	125 Hz ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 125 Hz ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Fréquence de fonctionnement minimale	13 Hz ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 13 Hz ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Fréquence de fonctionnement maximale	300 Hz ATV32à 2,2 kW 400 V triphasé 300 Hz ATV320à 2,2 kW 400 V triphasé
Diamètre de l'axe	24 mm
Longueur de l'axe	50 mm

Largeur clavette	8 mm
Taille bride moteur	140 mm
Constante de couple	2,9 N.m/A à 40 °C
Nombre de pôles de moteur	5
Nombre de taille moteur	2
Inertie du rotor	32 kg.cm <sup>2</sup>
Résistance du stator	1,24 Ohm à 40 °C
Inductance du stator	15,52 mH pour enroulement dans l'axe q à 40 °C 13,86 mH pour enroulement dans l'axe d à 40 °C
Force radiale maximale Fr	2240 N à 1000 Tr/mn 1780 N à 2000 Tr/mn 1550 N à 3000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	192 mm
Diamètre du centrage	130 mm
Profondeur du diamètre de centrage	3,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Diamètre des trous de fixation	165 mm
Poids	12 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	13,582 kg
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------