

# Fiche produit

## Caractéristique

# LJL36400U31X

Circuit breaker, PowerPact L, Micrologic 3.3, 400A, 3 poles, 600 V, 25 kA, 80% rated



## Principales

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact L
Technologie de l'unité de déclenchement	Micrologic 3.3 LI Électronique Standard
codification du pouvoir de coupure	J

## Complémentaires

technologie de protection	Limiteur de courant
[In] courant nominal	400 A
Description des pôles	3P
pouvoir de coupure	100 kA à 240 V CA 65 kA à 480 V CA 25 kA à 600 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
jauge AWG	De AWG 2/0 à 500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s) AWG 2...600 kcmil Cuivre 1
identification connecteurs	AL600LS52K3
connexion de phase	ABC
Hauteur	287,02 mm
Largeur	139,70 mm
Profondeur	167,89 mm
couple de serrage	De AWG 2/0 à 500 kcmil 70...240 mm <sup>2</sup> 50 N.m
Poids du produit	6,19 kg

## Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC CEI
---------------------------	------------------------

---

CE  
UL 489  
NMX  
NEMA

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1406010EN
Profil de circularité	ENVEOLI1406010EN