



Principal

Product range	9050JCK
Product type	Temporisateur
Timing mode	Durée d'inhibition Trigger on-delay One shot falling edge One shot On-delay and off-delay Watchdog Durée d'établissement Repeat cycle Interval
Timing range	0.1...99.9 min 0.05...9.99 s 1...999 s 0.1...99.9 h 0.1...99.9 s 1...999 H
Supply voltage	240 V AC

Complémentaire

Power consumption	3,2 VA
Current rating	10 A
Switch function	DPDT
Contact composition	2F+2O
Contact material	Silver nickel
Maximum switching voltage	240 V AC
Mounting type	Socle
Number of pins	11
Shape of pins	Tubular

For use with	8501NR61 8501NR62
--------------	----------------------

Environnement

Certifications	RoHS Listé UL UL recognized CE
Ambient temperature range - operational	-28...50 °C
Hauteur	60 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	91 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	149,685 g
Hauteur de l'emballage 1	6,604 cm
Largeur de l'emballage 1	4,826 cm
Longueur de l'emballage 1	10,922 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,361 kg
Hauteur de l'emballage 2	11,43 cm
Largeur de l'emballage 2	25,4 cm
Longueur de l'emballage 2	27,94 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------