



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001SK
Fonction produit	Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Nom abrégé de l'appareil	9001SK
Type d'unité de commande	rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Vert bouton coup de poing de Ø 57 mm
Info supplémentaire de l'unité de commande	Bouton à encliquetage

Complémentaire

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Description des contacts	1 "F"
Fonctionnement des contacts	Standard
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C 4520 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4
Degré de protection IP	IP66
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	226,796 g
Hauteur de l'emballage 1	12,903 cm
Largeur de l'emballage 1	5,080 cm
Longueur de l'emballage 1	32,774 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.