



### Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line

### Complémentaire

Type de protection	Fusible
Mode d'installation	Kit enfichable
Type de fusible	H, K, J or R
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	100 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	4P
Interrupt Rating	10 kA avec H or K 200 kA avec R or J
Configuration du câblage	4-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 10...AWG 2 1 câble(s) terre AWG 12...AWG 1/0 1 câble(s) neutre AWG 12...AWG 1/0 1 câble(s) phase
Profondeur	118 mm
Hauteur	480 mm
Largeur	266 mm

### Environnement

Certifications du produit	CSA C22.2 No 27 UL listed file E22182
Normes	UL 857 CEI 60529
Degré d'étanchéité IP	IP54

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,165 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,452 cm
Largeur de l'emballage 1	2,540 cm
Longueur de l'emballage 1	16,387 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui